BESTELLFORMULAR   BOTTOR   BESTELLFORMULAR   BOTTOR   B	019			VERSANDANSCHRIFT								ROMA AUSSENBESCHATTUNG											
Addresse:   RZ / Ori:   RZ / O	ev. 1/2																					SONNENSCI	HUTZTECHNIK
Tel.frax    Tel.frax	Ž						Adresse:																
Seite 1 von  HINWEIS: Als Bestellmaß und Berechnungsgrundlage gilt das Maß der Unterkonstruktion. Die effektive Länge (Ausladung) wird in Abhängigkeit der Dachneigung und der Abstandshalterhöhe ermittelt und geliefert.  GESTELLERBEN  Weiß RAL 9016  braun RAL 8019  Silber RAL 9006  anthrazit RAL 7016  Sonder-RAL  STOFFNUMMER  MONTAGESET (Autprels)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5  mm mm mm SET 3 SET 4 SET 5  HINWEIS: Das Grundfield wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigeren Antabe. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtflache 40m²) über einen Motor angetreben werden. Bei Bedaf kam auch in die Zusatzfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Bestelle geliefert. Das Zusatzfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Bestelle geliefert. Das Zusatzfeld wird komplett mit		PLZ / Ort:					PLZ / Ort:																
Scite 1 von		Tel./Fax:	l./Fax:				Tel./Fax:																
HINWEIS: Als Bestellmaß und Berechnungsgrundlage gilt das Maß der Unterkonstruktion Die effektive Länge (Ausladung) wird in Abhängigkeit der Dachneigung und der Abstandshalterhöhe ermittelt und geliefert.  GESTELLFARBEN  Weiß RAL 9016  braun RAL 8019  siber RAL 9006  anthrazit RAL 7016  Sonder-RAL  STOFFNUMMER  MONTAGESET (Aufpreis)  SET1 SET2 SET3 SET4 SET5  HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfelde vird angekopelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtherite 80 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetreben werden. Bei Bedaf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  BESTELLARGBEN  BESTELLANGBEN  BESTELLANGBEN  BESTELLANGBEN  Gisterbreite A SETS  STÜCK BESTELLZ.  BEZEICHNUNG  Ausfall B Gesamt  INKL.  Ausfall B Gesamt  INKL.  Ausfall B Gesamt  STÜCK Ausfall B Gesamt  INKL.		Kommission:									Montage T	lontage □ Termin			Datum			Unter	schrift Kunde		Nan	ne Berate	er
GESTELLFARBEN  Weiß RAL 9016  Draun RAL 8019  Silber RAL 9006  anthrazit RAL 7016  Sonder-RAL  STOFFNUMMER  MONTAGESET (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 SET 6 S		Seite 1 von						.9 -		. ш. ш	eage												
GESTELLFARBEN  Weiß RAL 9016  Draun RAL 8019  Silber RAL 9006  anthrazit RAL 7016  Sonder-RAL  STOFFNUMMER  MONTAGESET (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 SET 6 S		HINWEIS: Als Beste	ıllmaß uı	nd Berecl	nnungsgrun	dlage gi	lt das Maß der Ur	nterk	onstru	ktion.Die	e effektive Länd	ge (Ai	usladı	ıng) wird in Abhä	ngigkeit	der Da	chneigu	ng und der Ab:	standshalterhöhe	e ermitte	elt und d	aeliefert.	
RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE  Braun RAL 8019  silber RAL 9006  anthrazit RAL 7016  Sonder-RAL  STOFFNUMMER  MONTAGESET (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 3 SET 4 SET 5 Imm mm																							
Silber RAL 9006 anthrazit RAL 7016 Sonder-RAL  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STORE NUMBER  MONTAGESET (Aufpreis) SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 mm mm segmen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 mm mm segmen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 mm mm segmen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  SCHRÄGE ABSTANDHALTER  ANTRIEB STEUERUNG  Rasterbreite A Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli		weiß F	IWEID KAL 90 ID				DA DDENIN/ITTE DIS	CDV	DDENIN	AITTE									Becc				
STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STORE (Steverung, Distanzroin, Abstandshalter,)  MONTAGESET (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 mm mm segmen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtflache 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  STÜCK BESTE						FARRENIVIII IE DIS	SPARRENVITTE				14 59 mm				THE DIS STANNENWITTE			2030	ellmaß = Gesamtaust-				
anthrazit RAL 7016  Sonder-RAL  STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  STOREST (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 4 SET 5 HINWELS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppeit und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  Ausgranden  Keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  Ausfall B Gesamt Beiter Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  Ausfall B Gesamt Beiter Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  ANTRIEB STEUERUNG  Ausfall B Gesamt Beiter Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m² über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  ANTRIEB STEUERUNG  ANTRIEB STEUERUNG  Ausfall B Gesamt Beiter Gesamtbreite A Julia Gesamt Beiter Gesamtbreite A Julia Gesamtbre		silber RAL 9006																		B A STATE OF THE S			
STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  Residenticule A (Steuerung, Distanzohr, Abstandshalter,)  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  MONTAGESET (Aufpreis)  Arlagenbrote A Arlagenbrote  (Residenticule) A		2			-																		
STOFFNUMMER  STOFFNUMMER  Residenticule A (Steuerung, Distanzohr, Abstandshalter,)  STÜCK BESTELLZ. BEZEICHNUNG  MONTAGESET (Aufpreis)  Arlagenbrote A Arlagenbrote  (Residenticule) A						E E 3	##																
MONTAGESET (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 mm mm mm seigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm., bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  Rasterbreite A gig big gesamt löche 40m² gesamt linkt.  Rasterbreite A gig big gesamt linkt.  Rasterbreite A gig gig gesamt linkt.  Rasterbreite A gig big gesamt linkt.  Rasterbreite		Dostands				N- - - -						Abstand 100-							ZUBEHÖR				
MONTAGESET (Aufpreis)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Minimum mm		40 mm				_	<u> </u>							Pactorhroita A			STÜCK						
MONTAGESET (Autpres)  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5  HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  AUSFALL SCHRÄGE ABSTANDHALTER  Feil 1 Ausfall B gesamt INKL.  Rasterbreite A Julia Jul	(I					(Bestellbreite) Anlagenbreite	(Bestellbreite)  Anlagenbreite				gekoppelte Anlage (Bestellbreite)			gekoppelte Anlage (Bestellbreite)									
keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor    Rasterbreite A			,	,				(,,,			,												
EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  Rasterbreite A  Rasterbreite A  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  Rasterbreite A  EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)  AUSFALL SCHRÄGE ABSTANDHALTER  Ausfall B gesamt INKL. Endkappen  Rasterbreite A  INKL. Endkappen  B  ANTRIEB STEUERUNG  ANTRIEB STEUERUNG  ANTRIEB STEUERUNG  ANTRIEB STEUERUNG  AUSFALL SCHRÄGE ABSTANDHALTER  Ausfall B Gesamt INKL. Endkappen  B  10  13  (Aufpreis)  Aufpreis)			keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Moto										nait Motor										
(Antriebsseite von außen gesehen)  SCHRÄGE  ABSTANDHALTER  STEUERUNG  Ausfall B  gesamt INKL. Endkappen  Rasterbreite A  INKL. Endkappen  8 10 13 (Aufpreis)  Ausfrucktion  Aufgreis	130 CILIZ	angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.																					
Rasterbreite A III Resterbreite A Rasterbreite A Ra	y, A-40																						
Rasterbreite A Raster	I albe		(Antriebss			L/S	(						S.	SCHRÄGE	ABSTA		ANDHA	LTER		STEUE		RUNG	
Rasterbreite A Raster	ıı dei or				-			links	recht			links	recht	Ausfall <b>B</b>					NFIGUNGS-	4			
Rasterbreite A	, Jaizhi					Sseite	Teil 1	sseite	sseite	PPELT	Teil 2	osseite	sseite						WINKEL	DARE DR	0	E19-IC	E19-10
	15115	Pos.	Stk.		breite A	Antrieb		Antrieb	Antrieb	O Ra		Antrie	Antrieb		8 cm	<b>10</b> cm	<b>13</b> cm	, ,		STAN	MFEI-	SET4F	SET 5F