

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____	

# MALTA AUSSENBSCHATTUNG BOGENANLAGE

## BESTELLFORMULAR



\_\_\_\_\_ Datum                      \_\_\_\_\_ Unterschrift Kunde                      \_\_\_\_\_ Name Berater

Seite 1 von \_\_\_\_

**HINWEIS:** Als Bestellmaß und Berechnungsgrundlage gilt das Maß der Unterkonstruktion. Die effektive Länge (Ausladung) wird in Abhängigkeit der Dachneigung und der Abstandshalterhöhe ermittelt und geliefert.

GESTELLFARBEN	EINTEILIGE ANLAGE	ZWEITEILIGE ANLAGE	BESTELLANGABEN	
weiß RAL 9016	<b>BESTELLBREITE:</b> RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE 	<b>BESTELLBREITE:</b> RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE 		
braun RAL 8019				
silber RAL 9006				
anthrazit RAL 7016				
Sonder-RAL				
STOFFNUMMER				
MONTAGESET (Aufpreis)				
SET 1 (AHN)	SET 2 mm	SET 3 mm	SET 4	SET 5

**HINWEIS:** Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m<sup>2</sup>) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.

ZUBEHÖR		
(Steuerung, Distanzrohr, Abstandshalter, ..)		
STÜCK	BESTELLZ.	BEZEICHNUNG

Pos.	Stk.	EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)		ZWEITEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)				AUSFALL SCHRÄGE	LÄNGE SENKRECHTE	HÖHE ABSTANDSHALTER		NEIGUNGS- WINKEL Unter- konstruktion (Grad)	BOGEN- RADIUS		ANTRIEB STEUERUNG				
		Rasterbreite A cm	Antriebsseite links Antriebsseite rechts	Teil 1 Rasterbreite A cm	Antriebsseite links Antriebsseite rechts GEKOPPELT	Teil 2 Rasterbreite A cm	Antriebsseite links Antriebsseite rechts			13 cm	★ Sonder- höhe (14 - 40 cm) (Aufpreis) cm		20 cm (Standard)	Sonderradius (cm)	Tiefe der Regenrinne cm	STANDARD- MOTOR	MFEI-O	SET4FEI9-I-O	SET5FEI9-I-O

Bei Drei- oder Mehrteiligen Anlagen Skizze erforderlich!

★ ab Höhe 21 cm zusätzliches Distanzrohr je Abstandshalterpaar notwendig (Aufpreis)