

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung
 ☐ Lieferung
 ☐ Montage
 ☐ Termin _____

ISO-USI | ISO-V KOMPLETTIERUNG

BESTELLFORMULAR



Datum

Unterschrift Kunde

Name Berater

Seite 1 von ____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
 Kurbel	☐ RA65K	☐ RA75K	-	☐ A Arbeitsstellung
	☐ RA80K	☐ RA90K	-	
	☐ RA80FK	☐ RA93K	☐ Option 120°	
 Motor	☐ RA65M	☐ RA75M	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
	☐ RA80M	☐ RA90M	-	
	☐ RA80FM	☐ RA93M	☐ Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)

OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER		
A	5,0- 7,0 cm	 Standard Abstandhalter Typ A = 50 - 70 mm
B	7,1- 10,0 cm	
C	10,1- 14,5 cm	

FREMDFABRIKAT FIRMA / TYP	
A	Schachtauslass (cm)
B	Schachthöhe (cm)

SH= Schacht-Höhe
B.....cm

ST Schacht-Tiefe
A.....cm

1.5 cm
1.5 cm
3.9 cm
3 cm Standard
Trenn 0-9 cm

TELESKOPHALTER „TOFS“		MASSE
K	5,0- 15,0 cm	
L	16,0- 25,0 cm	
M	25,0- 35,0 cm	

SEILFÜHRUNG TYP G H I I

Abzugmaße auf Bestellhöhe
Typ G: -3 cm
Typ H: -2 cm
Ausladung: G = 55- 76 cm
H = 83- 104 cm



Abzugmaße auf Bestellhöhe
Typ I: -7 cm



OPTION: (Aufpreis)
Seil-Bodenabspanner
(natur eloxiert)

UP25-PROFIL		
	Typ 1	
	Typ 2	

VALETTA STANDARDFARBEN ★ wird in HWF geliefert										SONDER-FARBEN (Aufpreis)
SOFTFÜHRUNGSSCHIENE E = 5,9 cm (C65, C80, Z75, Z90) (Min. Schachtauslass 12cm) F = 7,4 cm (Z90, S93) (Min. Schachtauslass 13,5cm) OPTION ISR/ISS: E = 5,9 cm (Z90, S93)	A6CO	RAL9016g glänzend	★	★	★	★	★	★	★	RAL: ELOXAL:
	natur eloxiert	Verkehrsweiß								
	Graubraun									
	Moosgrün									
	Ockerbraun									
	Basaltgrau									
	Anthraxitgrau									
	Eisenglimmer									
	Schwarzgrau									
	Umbragrau									
	Weißaluminium									
	Graualuminium									
	Schokoladenbraun									
	Rehbraun									
	Lehmbraun									
	Signalgrau									
	Lichtgrau									
Softführungsschiene										
Unterleiste										
Objektführungsschiene										
UP 25-Profil Typ 2										
Insektenschutz Aluteile										
Bespannung	grau			schwarz			Klarsicht		Aktiv	Pollenschutz

[illegible]

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)



BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Kommission:	

ISO-USI | ISO-V KOMPLETTIERUNG

BESTELLFORMULAR



Seite _____ von _____

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHT E (Mauerlichte) Breite und Höhe- 0,5 cm		Seilführung G, H, I	SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER		G EKOP. ANLAGE	MOTOR				KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG		ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ														
Pos	Stk	Schienen-aussenmaß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Töfs K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★		Doppel	Schienen Abstand (cm)	☐ MM1 ☐ MM2 ☐ E-MM1 ☐ E-MM2 ☐ G-MM1 ☐ G-MM2 ☐ MM1PT ☐ MM2PT ☐ E-MM1PT ☐ E-MM2PT				45°	90°	Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb		von Innen gesehen		rollbar	Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen Maße werden berechnet!				Anschlag nach DIN von Außen gesehen				
										Links	Rechts			Ein-fach	Luft-dicht	(cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	Links	Rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS Typ	Fertige Höhe (cm)	Maß A	ISS Typ	OG L ☐	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen		Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung		bei Schwenk-rahmen			
																												Höhe Griffleiste	Breite des rechten Flügels von Außen		Links	Rechts	Maß X	Maß E	Links	Rechts

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

INFO/ZUBEHÖR: