Rev. 1/2022

RA75 | RA90 | RA93 VERBUND-RAFFSTORE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

	Verbund Raffstore	Wendung (Standard 90°, 80er C-Lamelle Standard 150°)	Option Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)	LAMELLEN-FARBE: Standard-farbe	LAMELLEN-FARBE: Farbe in RAL (Aufpreis)	TEXTILIEN: grau	TEXTILIEN: schwarz (Aufpreis)	★★★MOTOR (Aufpreis) (nur Mitte): MM1 MM2	MM1PT MM2PT	E-MM1 E-MM2	E-MM1PT E-MM2PT	G-MM1 G-MM2	FMM1-IO FMM2-IO	E-FMM1 E-FMM2	STAK3 VORRAUSLIEFERN	MONTAGEART: Blenden-träger	Schacht-träger	Fassaden-Blenden-träger
	☐ RA75K																	
Kurbel	☐ RA90K		☐ A Arbeitsstellung															
	☐ RA93K	☐ Option 120°																
	☐ RA75M		☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung															
Motor	☐ RA90M																	
	☐ RA93M	☐ Option 120°																

★★ OPTION EINPUTZPROFIL:
E= 5,9 cm (Z75-, Z90-, S93-Lamelle)
F= 7,4 cm (Z90-Lamelle, S93-Lamelle)

★ wird in HWF geliefert	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	RAL8019m matt ★ Graubraun	RAL6005m matt ★ Moosgrün	RAL8001m matt ★ Ockerbraun	RAL7012m matt ★ Basaltgrau	RAL7016m matt ★ Anthrazitgrau	DB703 Feinstruktur ★ Eisenglimmer	RAL7021m matt ★ Schwarzgrau	RAL7022m matt ★ Umbragrau	RAL9006m matt ★ Weißaluminium	RAL9007m matt ★ Graualuminium	RAL8017m matt ★ Schokoladenbraun	RAL8007m matt ★ Rehbraun	RAL8003m matt ★ Lehmbraun	RAL7004m matt ★ Signalgrau	RAL7035m matt ★ Lichtgrau	SONDER-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
Softführungsschiene																		
Objektführungsschiene																		
Vorsatzführungsschiene																		
Unterputzführungsschiene																		
Seiltopf Bodenbefestigung																		
Unterleiste																		
Insektenschutz Aluteile																		
Bespannung		grau			schwarz				Klarsicht					Aktiv				Pollenschutz
BLENDEN																		
Alublende ROLLGEFORMT Tiefe 8 cm; 1 mm stark ★★																		
Alublende GEKANTET 1,5mm; 2 mm stark																		

Alle Angaben Innen von li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm		SCHIENEN + HALTER																	SCHIENEN OPTIONEN				MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL			ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!						BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
		Fertigmaße		Objekt-führungs-schiene			Soft-führungs-schiene		Einputzprofil (Aufpreis) ★★	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter		Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter TOFS (Aufpreis) MASS ANGEBEN!			UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vor-handes UP-Profil		Unterputz-führungs-schiene (Aufpreis)	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)		45º 90º weiß braun natur eloxiert	Länge (cm) von 55- 280 cm	Kurbel abnehmbar	innerhalb der Anlage (cm) -	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm) +	von Innen gesehen links	rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	SCHWENK-TÜREN Anschlag: L R D ISS-Type	SCHWENK-TÜREN Höhe (cm)	SCHIEBE-TÜREN ★ OGL L R ISS-Type	ISS108 Höhe (cm)	Angaben (cm) Länge	Höhe	Tiefe	SEITEN-ABSCHLUSS Seite von Innen gesehen (cm) links	rechts	beide
Pos	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	OFSAE 50- 70 mm	OFSBE 71- 100 mm	OFSCE 102- 145 mm	Typ E (59 mm)	Typ F (74 mm)					Typ G (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ H (Abzugsmaß = Bestellhöhe-4 cm)	Typ I (Abzugsmaß = Bestellhöhe-7 cm)	Typ K (5- 15 cm)	Typ L (16- 25 cm)	Typ M (25- 35 cm)	Typ 1	Typ 2	UPF75	UPF80	UPF109																												

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 1/2022

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

RA75 | RA90 | RA93 VERBUND-RAFFSTORE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

★★ OPTION EINPUTZPROFIL:
E= 5,9 cm (Z75-, Z90-, S93-Lamelle)
F= 7,4 cm (Z90-Lamelle, S93-Lamelle)

Alle Angaben Innen von li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm		SCHIENEN + HALTER																SCHIENEN OPTIONEN				★★ MOTOR GEKOPPELT	KURBEL			ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!						BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
		Fertigmaße		Objekt-führungs-schiene			Soft-führungs-schiene		★★ Einputzprofil (Aufpreis)	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter		Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter **TOFS** (Aufpreis) MASS ANGEBEN!			UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vor-handenes UP-Profil		Unterputz-führungs-schiene (Aufpreis)			5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)		45º	90º	Kurbel abnehmbar	inner-halb der Anlage (cm)	Standard	außer-halb der Anlage (cm)	von Innen gesehen			SCHWENK-TÜREN		SCHIEBE-TÜREN		ISS108	Angaben (cm)			SEITEN-ABSCHLUSS		
Pos	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	**OFSAE** 50- 70 mm	**OFSBE** 71- 100 mm	**OFSCE** 102- 145 mm	Typ **E** (59 mm)	Typ **F** (74 mm)					Typ **G** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ **H** (Abzugsmaß = Bestellhöhe-4 cm)	Typ **I** (Abzugsmaß = Bestellhöhe-7 cm)	Typ **K** (5- 15 cm)	Typ **L** (16- 25 cm)	Typ **M** (25- 35 cm)	Typ **1**	Typ **2**	**UPF75**	**UPF80**	**UPF109**						weiß braun natur eloxiert	Länge (cm) von 55- 280 cm		-	0	+	links	rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	Anschlag: L R D ISS-Type	Höhe (cm)	★ OGL L R ISS-Type	Höhe (cm)	Länge	Höhe	Tiefe	links	rechts	beide

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN